



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo GB 18 LTX BL Q I Akku-Gewindebohrer

Bestell- und Artikelnummer: 602362850

Listenpreis CHF 425.00

**Fuxpreis CHF 361.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

### Beschreibung



- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindecniefunktion
- Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Drehmoment weich 65 Nm
- Impulsmoment 65 Nm
- Max. Drehmoment hart 130 Nm
- Einstellbares Drehmoment 1 - 20 Nm
- Gewindedurchmesser M 12 (1/2" UNC/UNF)
- Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz 68 / 2.68 "
- Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2000 /min
- Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 m
- Gewicht 2.5 kg

### Standard-Ausrüstung

- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6
- Gürtelhaken und Bitdepot
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12



- Zusatzhandgriff