



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Festool OF 1400 EBQ-Plus Oberfräse

Bestell- und Artikelnummer: 576212

**Fuxpreis CHF 890.00**

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.

Das handliche Multitalent: Die Oberfräse OF 1400 wiegt nur 4.5 kg – eines der geringsten Maschinengewichte in ihrer Klasse. 70 mm Fräshub überzeugen gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässchablonen. Zudem verfügt sie über eine umfangreiche Ausstattung, mit der sich nahezu alle Fräsaufgaben meistern lassen.

- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Schnell-Bremse und MMC Electronic
- Werkzeugloser Kopieringwechsel
- Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten



### Anwendungsschwerpunkte

- Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren
- Kreise und Ausschnitte fräsen mit der Multifrässchablone
- Mit dem Führungssystem Rückwände nuten oder Gratleisten einlassen
- Schall-Ex, Kältefeind oder Kantengetriebe einfräsen mit der Frähilfe
- Fräsen von Mineralwerkstoffen (max. Fräser Ø 45 mm)

### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 10000 - 22500 min<sup>-1</sup>
- Spannzangen-Ø 6 - 12.7 mm
- Fräshub 70 mm
- Frästiefen-Feineinstellung 8 mm
- Tischöffnung 63 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 / 36 mm
- Gewicht 4.4 kg

### Standard-Ausrüstung

- Systainer SYS3 M 337
- Spanfänger
- Spannzange Ø 8 mm
- Spannzange Ø 12 mm
- Seitenanschlag mit Feineinstellung

- Kopierring Ø 30 mm
- Absaughaube oben
- Gabelschlüssel SW 24